

ПРОХОДНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ  
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ  
ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ

ГОСТ  
13960-74

Конструкция и размеры

Flange unions for tube connections on external cone.  
Construction and dimensions

Взамен  
ГОСТ 13960-68



Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1974 г. № 2124 срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фланцевых проходников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



## Размеры в мм

Наружный диаметр труб $D_1$	Применяемость	$d$	$D$	$D_1$	$D_2$	$l$	$l_1$	$L$	$b$	Масса 100 шт., кг		
										Алюминиевый сплав	Сталь	Бронза
6		3,7	M12×1	10,5	32	13	15	36		1,11	3,10	2,94
8		5,5	M14×1	12,5	34					1,43	3,99	3,73
10		7,5	M16×1	14,5	40	14	16	38	2	1,89	5,27	5,07
12		9,5	M20×1,5	17,8	44	17	20	47		3,00	8,37	8,03
14		11,5	M22×1,5	19,8	46					3,48	9,72	9,31
16		13,5	M24×1,5	21,8	48	18	21	49		4,00	11,15	10,70
18		15,5	M27×1,5	24,8	51					5,00	13,95	13,38
20		17,0	M30×1,5	27,8	54	19	22	51		6,38	17,82	17,05
22		19,0								9,00	25,10	
25		22,0	M33×2	30,0	60	22	26	61		11,93	32,89	
28		25,0								11,63	32,42	
30		27,0	M39×2	36,0	67	23	27	63	3	11,25	31,36	
32		28,0	M42×2	39,0	70					13,08	36,45	
34		30,0	M45×2	42,0	73	24	28	65		15,51	43,30	
35		32,0								16,60	46,25	
38		34,0	M48×2	45,0	76	25	29	67		17,20	47,80	

Пример условного обозначения фланцевого проходника к трубопроводу  $D_n = 14$  мм из алюминиевого сплава:

*Проходник фланцевый 14—31А ГОСТ 13960—74*

То же, из стали марки 45:

*Проходник фланцевый 14—22А ГОСТ 13960—74*

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

*Проходник фланцевый 14—13А ГОСТ 13960—74*

То же, из стали марки 13Х1Н2В2МФ:

*Проходник фланцевый 14—11А ГОСТ 13960—74*

То же, из бронзы:

*Проходник фланцевый 14—41А ГОСТ 13960—74*

То же, для изделий общего применения:

*Проходник фланцевый 14—31 ГОСТ 13960—74*

*Проходник фланцевый 14—22 ГОСТ 13960—74*

*Проходник фланцевый 14—13 ГОСТ 13960—74*

*Проходник фланцевый 14—11 ГОСТ 13960—74*

*Проходник фланцевый 14—41 ГОСТ 13960—74*

2. По соглашению сторон допускается изготовление проходников с отверстиями во фланце. Количество, размеры и расположение отверстий устанавливаются конструктором и отсвариваются в заказе.

3. Резьбовая часть проходников — по ГОСТ 13955—74.

4. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.

5. Технические условия — по ГОСТ 13977—74.

